SLICK KART

CL-501

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
4.10/3.50-4	265	87	2.5	20
11x3.50-5	282	102	3.0	20
11x4.50-5	270	124	4.5	20
11x6.00-5	269	181	6.6	20

CL-556

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
110/55R6.5	106	277	2.5	36
90/65R6.5	90	285	2.5	36

CL-503

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
4.10/3.50-4	265	87	2.5	20

CL-505SL

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
10.5x4.50-6	167	258	6.6	7
11x6.00-6	186	268	8.0	7
11.5x8.00-6	256	270	10.0	7
12x9.00-6	258	276	10.0	7

CL-505

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
10x3.60-5	120	246	4.5	20
11x6.00-5	182	268	6.6	20
11x7.10-5	198	282	6.6	20



CL-521

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
12x4.00-5	93	300	2.5	50

DIRT & RAIN KART

CL-519

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
10x4.20-5	126	256	4.5	20

CL-506

Size	CLloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
11x5.00-5	150	285	4.5	20

CL-520

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
11x6.00-5	180	270	6.6	4

CL-508

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
12x7.00-6	186	305	8	20
12x8.00-6	255	305	10	20
12x9.00-6	258	305	10	20