ATV&UTV

CL-702

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
145/70-6	136	350	4.5	4

CL-718

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
160/40-10	148	390	4.0	32

CL-704

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
145/70-6	136	350	4.5	4

CL-719R

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
16x8.00-7	180	378	5.2	5

CL-711

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
19x7.00-8	181	477	5.5	5
18x9.50-8	247	447	8.0	5

CL-722

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
19x7.00-8	181	476	5.5	5
21x7.00-10	177	533	5.5	5



CL-712

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
18x9.50-8	268	456	8.0	5

CL-723

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
26x9R12	227	559	7.0	7
26x12R12	304	559	9.5	7
26x9R14	231	660	7.0	7
26x11R14	280	660	8.0	7

ATV&UTV

CL-724

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
22x7.00-10	177	559	5.5	5

CL-713

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Load (lbs)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)			
25x8-12	216	629	7.0	340	7
25x10-12	252	628	7.5	340	7

CL-726

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
22x10.00-10	248	559	8.0	5

CL-715

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
22x10-9	290	526	8.0	5

CL-727

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
21x10.00-8	280	532	8.0	5

CL-716

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
20x10R9	260	556	8.0	36

CL-728

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
24x8.00-12	199	608	6.5	7
24x10.00-12	244	620	8	7

CL-717

Size	Unloaded Dimension		Rim Width (inch)	Max. Infl. Pressure (PSI)
	SW(mm)	OD(mm)		
120/60-8	116	338	4.0	32